Technisches Datenblatt

AK Lube

Hochleistungs-PTFE-Öl-Spray

AK Lube ist ein Allroundspray mit hohem Anteil an PTFE, welches hervorragend Reibbeiwerte mit extremer Langzeitstabilität vereint.
AK Lube verdrängt Feuchtigkeit und kriecht dank hoher Kapillarwirkung auch tief in Rostschichten, schmiert äußerst zuverlässig, auch unter Extrembedingungen.
AK Lube verhindert Festfressen und löst verharzte Öle und Fette.

Einsatzgebiete

AK Lube wird in der Wartung und Montage von Maschinen sowie in der Haustechnik eingesetzt.

Anwendung

AK Lube-Dose vor Gebrauch schütteln, Werkstücke aus 30 cm Entfernung besprühen.

Inhaltsstoffe

Gefahrenhinweise

AK Lube ist ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung.

Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündliches Aerosol.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Sicherheitsratschläge:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 von Hitze Heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P251 nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Artikel Nr. 50-1009 Dose 12 x 300 Milliliter

Stand April 2017

Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
Bei Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!