Technisches Datenblatt

# AK Rost Schock Spray

## Hochleistungs-Rostlöser mit Kälteschrumpf-Technologie

AK Rost Schock Spray löst in Sekundenschnelle selbst schwer demontierbare und stark korrodierte Verschraubungen, Scharniere, Gelenke und Bolzen jeder Art.
AK Rost Schock Spray erzeugt auf verrosteten Werkstücken einen starken partiellen Kälteschock, welcher ein ungleichmäßiges Schrumpfen der Metallteile bewirkt.
AK Rost Schock Spray kriecht dank hoher Kapillarwirkung tief in die durch den Kälteschock geschaffene Mikrokapillare ein, lockert Rostschichten und löst so festsitzende Verschraubungen.
AK Rost Schock Spray verdrängt Wasser, stoppt Korrosion und hinterläßt einen hauchdünnen Schutzfilm und Pflegefilm, welcher metallene Oberflächen lang anhaltend schützt.

### Einsatzgebiete

AK Rost Schock Spray wird überall dort wo Maschinen und Geräte gewartet und demontiert werden eingesetzt, z.B. in der Industrie, im Hoch- und Tiefbau, im Nutzfahrzeugebereich, in Schiff- und Flugzeugbau, im Kraftwerksbereich, in Maschinenparks, in Werkstattbereichen etc.

### Anwendung

AK Rost Schock Spray-Dose vor Gebrauch schütteln und aus kurzer Entfernung aufsprühen.

### Inhaltsstoffe

### Gefahrenhinweise

AK Rost Schock Spray ist ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung.

Gefahrenhinweis: H222 Extrem entzündliches Aerosol.
H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitsratschläge: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 von Hitze Heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen
P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Artikel Nr. 50-1008 Dose 12 x 400 Milliliter

Stand April 2017

Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
Bei Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!