

AK Ökoman Scheibenfrostschutz

Konzentrat bis – 60°

AK Ökoman Scheibenfrostschutz für die Scheibenwaschanlagen von Pkw, Lkw und Bussen.
AK Ökoman Scheibenfrostschutz ist pur auch als Türschloßenteiser verwendbar.
AK Ökoman Scheibenfrostschutz ist schonend für Wischerblätter und Dichtungen.

Einsatzgebiete

AK Ökoman Scheibenfrostschutz für den Einsatz bei Speditionen, Fuhrparks, Krankenhäuser, Feuerwehren und Kommunen.

Anwendung

AK Ökoman Scheibenfrostschutz für den Einsatz bis – 20 °C 1 zu 1 verdünnen.
AK Ökoman Scheibenfrostschutz für den Einsatz bis – 30 °C 2 zu 1 verdünnen.
AK Ökoman Scheibenfrostschutz für den Einsatz bis – 60 °C pur anwenden.

Inhaltsstoffe

Ethanol, Ethandiol

Gefahrenhinweise

AK Ökoman Scheibenfrostschutz ist ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung

Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizungen.

Sicherheitsratschläge: P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten

P210 von Hitze Heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P262 nicht auf die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen.

P305+P351 +P338 Bei KONTAKT MIT DEN Augen Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen weiter spülen

P313 Ärztlichen Rate einholen /ärztliche Hilfe hinzu ziehen.



Artikel Nr. 50-1060 Kanister 10 Liter

Artikel Nr. 50-1067 Kanister 20 Liter

Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
Bei Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!

Stand April 2017