Technisches Datenblatt

AK Ölbinder

Universal Absorber

AK Ölbinder bindet problemlos Öl, Fett, Lösungsmittel und wässrige Lösungen, auch Säuren, Laugen und andere flüssige Chemikalien.
AK Ölbinder ist chemisch neutral und nicht brennbar.
AK Ölbinder ist fast staubfrei, hohes Aufsaugvermögen.
AK Ölbinder erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz.
AK Ölbinder ist Verkehrsflächen geeignet (Typ III R)

Einsatzgebiete

AK Ölbinder ist universell einsetzbar bei Feuerwehren, Maschinenbaubetrieben, Kunststoffspritzereien, Abfüllanlagen, Hydraulikanlagen und allen anderen Bereichen bei denen das Auslaufen von Ölen, Fetten oder Lösungsmittel vorkommen kann.

Anwendung

AK Ölbinder auf die Flüssigkeit streuen bis diese völlig aufgesogen ist, ca. 15 Minuten wirken lassen und aufkehren.

Inhaltsstoffe

Granulat

Gefahrenhinweise

AK Ölbinder ist kein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung

Artikel Nr. 50-1025 Eimer 10 Liter
Artikel Nr. 50-1026 Tonne 30 Liter

Stand April 2017

Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
Bei Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!